



GMP Excelam 1600 Combi

Grootformaat lamineersysteem

De GMP Excelam 1600 Combi is de perfecte grootformaat laminator voor een breed scala van opdrachten binnen een copyshop-, print of sign-omgeving. De GMP Excelam 1600 Combi is ideaal voor het lamineren van posters, inktjet prints, folders en kaarten met uitstekende resultaten en voor de professionele montage op b.v. foamboard tot 13 mm.

De rollaminator lamineert met een maximale snelheid van maar liefst 5m/min. De top-rewinder is gekoppeld aan de sterke hoofdmotor waardoor de eventuele paperliner makkelijk verwijderd wordt. Verder is de machine voorzien van een efficiënte backtrimmer om het gelamineerde materiaal eenvoudig uit de machine te verwijderen.



Albyco Nederland B.V.
Elschot 2
4905 AZ, Oosterhout

Postbus 6043
4900 HA, Oosterhout

Telefoon: 0162-486286
Fax: 0162-486287
Internet: www.albyco.com
Email: sales@albyco.com



GMP Excelam 1600 Combi

Grootformaat lamineersysteem

Max. lamineersnelh.	5m/min
Max. lamineerbr.	1600 mm
Filmdikten	25 micr. - 500 micr.
Papierdikten	80 g/m ² - 350 g/m ²
Max. montagedikte	13 mm
Opwarmtijd	5 min
Verwarmingssysteem	Verwarmde rollen via interne infraroodverwarming
Bedrijfstemperatuur	Max. 150 °C
Snelheidsinstellingen	Keypad
Temperatuurinst.	Keypad
Kern film	77mm Dual
Afmetingen (b x l x h)	1840 x 750 x 1200 mm
Type hoofdmotor	DC Geared Motor
Type terugvoermotor	Verbonden met hoofdmotor
Stroomverbruik	220-240 V / 2000 W / 8,3 A
Gewicht	90 kg

