



A RICOH Company

GMP Excelam Smart 355, 655 en 1080

Rollamineersysteem

De GMP Excelam Smart-serie, bestaande uit de 355, de 655 en de 1080, is een efficiënte lamineeroplossing voor een breed scala van opdrachten in een copyshop-, print of sign-omgeving. De machines zijn ideaal voor het lamineren van posters, inktjet prints, folders en kaarten met uitstekende resultaten en voor de professionele montage op b.v. foamboard tot 5 mm.

De rollaminator lamineert met een maximale snelheid van 0,7- 3 m/min. De machine is uitgerust met een koelventilator voor warm lamineren. Verder is de machine voorzien van een efficiënte backtrimmer om het gelamineerde materiaal eenvoudig uit de machine te verwijderen.



Albyco Nederland B.V.
Elschot 2
4905 AZ, Oosterhout

Postbus 6043
4900 HA, Oosterhout

Telefoon: 0162-486286
Fax: 0162-486287
Internet: www.albyco.com
Email: sales@albyco.com



A RICOH Company

GMP Excelam Smart 355, 655 en 1080

Rollamineersysteem

GMP Excelam Smart	355	655	1080
Max. lamineersnelh.		3m/min.	
Max. lamineerbr.	355 mm	655 mm	1080 mm
Filmdikten		25 micr - 500 micr	
Papierdikten		80 grs./m ² - 350 grs./m ²	
Max. montagedikte		5 mm	
Opwarmtijd		8 min.	
Verwarmingssysteem		Infrarode hotroller	
Bedrijfstemperatuur		Max. 150 °C	
Snelheidsinstellingen		Touchpanel	
Temperatuurinst.		Touchpanel	
Drukinstelling		Manueel, 6 stappen	
Kern film	1 inch	1 inch	2 inch
Afmetingen (b x l x h)	610x450x290mm	910x450x290mm	1380x450x1040mm
Koelsysteem		Ventilator	
Stroomverbruik	230V/1700W	230V/2000W	230V/2800 W
Gewicht	35 kg	55 kg	104 kg

