



A RICOH Company

GMP Display 64 Combi

Grootformaat lamineersysteem

De GMP Display 64 Combi-serie is ontwikkeld als een efficiënt lamineersysteem voor zowel de grafische- als sign-industrie.

Deze rollaminator is gebouwd op een robuust frame, zodat de machine niet alleen duurzaam, maar ook zeer stabiel en betrouwbaar is. De bediening is gebaseerd op een keypad-systeem, wat leidt tot een eenvoudige en vlotte gebruiksvriendelijkheid.

De machine is geschikt voor het lamineren, opplakken en monteren van drukgevoelige materialen. De roldruk en walsafstand is regelbaar. De machine biedt warmte-ondersteuning voor koud-laminaat (PVC), waardoor de koudlijm sneller en beter uitvloeit in het papier.



Albyco Nederland B.V.
Elschot 2
4905 AZ, Oosterhout

Postbus 6043
4900 HA, Oosterhout

Telefoon: 0162-486286
Fax: 0162-486287
Internet: www.albyco.com
Email: sales@albyco.com



A RICOH Company

GMP Display 64 Combi

Grootformaat lamineersysteem

Max. lamineersnelheid	5 m/min
Max. lamineerbreedte	1600 mm
Lamineerfilms	25 tot 500mic.
Papierdikte	80 g/m ² ~ 500 g/m ²
Monteren tot	50 mm
Diameter rollen	100 mm
Stroomverbruik	230V/2500W/10,6A
Opwarmtijd	25 minuten
Verwarmingssysteem	Verwarmde rollen via interne infraroodverwarming
Bedrijfstemperatuur	Max. 150 °C
Snelheidsinstellingen	Digitaal aan te sturen met draaiknop
Temperatuurinst.	Digitaal aan te sturen met draaiknop
Drukaanpassingen	Handmatig
Kern film	77mm Auto Grip
Koelsysteem	Ventilator
Afmetingen (b x l x h)	2100 x 520 x 1280 mm
Type hoofdmotor	DC Geared Motor
Type terugvoermotor	DC Worm Geared Motor

