

Neolam Plus 1650/C

KOUDLAMINEERYSYSTEEM

De Neolt Neolam Plus 1650/C is een professionele lamineeroplossing, uitgerust met een pneumatisch druksysteem dat zich automatisch aanpast aan de verschillen in vlakke van het substraat



Specificaties



A RICOH Company

NEOLT SHIELD 1650/C

De Neolt Neolam Plus 1650/C is een professionele lamineeroplossing, uitgerust met een pneumatisch druksysteem dat zich automatisch aanpast aan de verschillen in vlakke van het substraat. Aanpassingen in roldruk kunnen realtime, terwijl de machine draait, worden uitgevoerd. De Neolam Plus lamineert tot een dikte van 50 mm! Uitgevoerd met een LCD-touchscreen en intuïtieve en eenvoudig toe te passen software. De Autospeed-functie houdt de temperatuur van de walsen constant en past daar de snelheid van de rollen op aan. De temperatuur is instelbaar van 0 tot 120 °C.

Neolt Shield 1650/C	
Max. werkbreedte	1.650 mm
Max. snelheid	Tot 6 m. per min.
Max. lamineerdikte	50 mm
Tafelhoogte	970 mm
Gewicht	240 kg
Stroomvoorziening	230V/50Hz
Stroomverbruik	Max. 9 A/2.000 W
Max. werkdruk	6 bar
Afmetingen (BxDxH)	233 x 75 x 145 cm



Neolt is een Italiaans producent van rolsnijders en vouwmachines voor grootformaat. Het producten-gamma is breed. De machines zijn een perfecte aanvulling op ons pakket grootformaat lamineerapparaten. De rolsnijders zijn leverbaar in diverse snijlengtes en snijcapaciteiten, elektrisch en handmatig.

Ref: NEOLTSHIELD1650C/11/19/NL

Albyco Nederland B.V.
Elschot 2
NL-4905 AZ Oosterhout

Tel.: +31 162 486286
sales@albyco.com
www.albyco.com